

COOLMAKS

DISPOSITIVO DE REFRIGERACIÓN POR CIRCULACIÓN DE AGUA



Dispositivo de número decaída (Dual-enzymaks) Dispositivo de refrigeración que proporciona la circulación de agua para enfriar la cubierta de la caldera

GUARANTE 2 YEARS

ISO 9001:2015 REGISTERED

CE

ICC

Made in Türkiye

SAVE WATER

MAKSWELL INNOVATION
İvedik OSB 1514 Cadde No: 3
Ankara TURKIYE
+90 312 395 67 37
info@makswell.com.tr
www.makswell.com.tr

En el análisis del número descendente a la temperatura de ebullición, la cubierta de la caldera debe enfriarse continuamente para evitar la pérdida de agua de evaporación y evitar que gotee fuera del dispositivo. El dispositivo Coolmaks hace circular 500 ml de agua en la cámara de la bomba, y el dispositivo Dual-enzymaks enfría la tapa de la caldera. El dispositivo funciona con el método de circulación, evitando el desperdicio de agua y realizando una refrigeración eficaz. El diseño del dispositivo Coolmaks fue realizado por nuestros experimentados ingenieros utilizando los métodos más avanzados de modelado mecánico.





Controles Digitales

La unidad de control utilizada en el diseño del dispositivo Coolmaks tiene una pantalla LED roja de 3 dígitos. Esta unidad de control, que es muy sencilla y fácil de usar, puede programarse entre 30 y 99 °C. Además, la unidad de control digital supervisa continuamente la temperatura del agua y ajusta automáticamente la velocidad de funcionamiento de ambos ventiladores.



Bomba Compacta

La bomba Coolmaks, de diseño compacto, se encuentra en la carcasa del aparato. La bomba, que funciona de forma rápida y silenciosa, proporciona una refrigeración eficaz al hacer circular continuamente una cantidad de agua baja, como 500 ml.




Diseño Ergonómico

El dispositivo Coolmaks tiene un diseño ergonómico y ahorra espacio en el laboratorio. Como alternativa, el dispositivo Dual-Enzymaks puede utilizarse detrás o sobre un escritorio.



Doble Ventilador

Para una refrigeración eficaz , en el dispositivo Coolmaks se utilizan dos ventiladores con ajuste automático de la velocidad. La velocidad de funcionamiento de los ventiladores varía en función de la temperatura del agua que sale de la tapa de la caldera. Los ventiladores con gran caudal de aire tienen la característica de ajustar automáticamente la velocidad de funcionamiento para bajar el agua a la temperatura deseada.



Trabajo Integrado

El dispositivo Coolmaks tiene la función de funcionamiento integrado mediante la conexión directa al dispositivo Dual-Enzymaks con conexión de cable intermedio. En el dispositivo dual-enzymaks, cuando la temperatura de la caldera supera los 92 grados, el dispositivo Coolmaks comienza a funcionar automáticamente. Si la temperatura cae por debajo de los 92 grados, el dispositivo Coolmaks deja de funcionar automáticamente. El arranque y la parada manual del dispositivo Coolmaks están disponibles en el menú de configuración de la pantalla del dispositivo dual-enzymaks.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Voltaje:	220/230 V, 50/60 Hz
Energía :	75 W
Dimensiones (ancho, largo, alto) :	150x70x480 mm
Peso :	5 kg
Capacidad de la bomba :	500 ml
Rango de temperatura de funcionamiento :	10 – 45 ºC
Pantalla :	3 Digit LED
La garantía del producto :	2 Año
Garantía de repuestos :	15 Año



Embalaje de caja de madera tratada térmicamente

MAKSWELL INNOVATION
İvedik OSB 1514 Cadde No: 3
Ankara TURKIYE
+90 312 395 67 37
info@makswell.com.tr
www.makswell.com.tr