

SIFTERMAKS TAMIZADORA

Tamizadora para detectar la distribución granulométrica de la muestra de harina de trigo



ISO 9001:2015 REGISTERED

CE

ICC

Made in Türkiye

GUARANTEE 2 YEARS



MAKSWELL INNOVATION
İvedik OSB 1514 Cadde No: 3
Ankara TURKIYE
+90 312 395 67 37
info@makswell.com.tr
www.makswell.com.tr

Siftermaks, una tamizadora a escala de laboratorio, se utiliza para clasificar el tamaño de las partículas de la muestra de harina de trigo. Siftermaks tiene una función de agitación circular para un cribado mejor y más eficiente. El tamaño de los poros de los tamices se colocan uno encima de otro, de manera que se hacen más pequeños de arriba a abajo. Al final del proceso de tamizado, se retiran los tamices, se pesa la cantidad que queda en cada tamiz y se calcula el porcentaje de peso en proporción a la cantidad total de material. El diseño del dispositivo Siftermaks ha sido realizado por nuestros experimentados ingenieros utilizando los métodos de modelado mecánico más avanzados .





Controles digitales

Siftermaks cihazının tasarımında kullanılan kontrol ünitesi kırmızı renkli 4 digit LED ekrana sahiptir. Çok basit ve kolay kullanıma sahip olan bu kontrol ünitesi 0000-9999 arasında geriye sayacak şekilde programlanabilir. Sesli uyarı sistemi sayesinde analiz süresi tamamlandığında kullanıcı ikaz edilir.



Cuerpo de acero fundido

El cuerpo del dispositivo Siftermaks es completamente de acero fundido. El peso del dispositivo se ha aumentado con acero fundido para realizar un proceso de cribado eficiente y suave. Al mismo tiempo, con este diseño, el dispositivo tiene una estructura más robusta y duradera.



Tamizador circular

El peso de equilibrio se coloca en ambos lados del dispositivo Siftermaks. Se consigue un tamizado más eficaz si se proporcionan sacudidas circulares con pesos de equilibrio.



Motor asíncrono

En el dispositivo Siftermaks se utiliza un potente motor asíncrono con una potencia de 0,37 kW. Con este potente motor y el sistema de correas, realiza el proceso de cribado con mayor eficacia y rapidez.



Seguridad

En el dispositivo Siftermaks, la cinta y el motor están cubiertos con una tapa para la seguridad del usuario. Hay un botón de parada de emergencia para apagar el dispositivo inmediatamente en caso de emergencia.



Juego de tamices

El juego de tamices del dispositivo Siftermaks incluye de serie cinco poleas de tamizado, un recipiente de recogida y una tapa. Opcionalmente, están disponibles juegos de tamices de 6 y 7 poleas. Las pantallas de seda de poliéster de 125, 180, 212, 250 y 355 micras se instalan en el interior de las poleas como estándar de fábrica. Existen diferentes opciones de tamiz entre 90 y 500 micras.







INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje:	220-230 V , 50/60 Hz
Energía :	370 W
Dimensiones (ancho, largo, alto) :	50x60x70 mm
Peso :	58 kg
Tiempo de análisis :	1-20 minuto
Tipo de ejemplo :	Harina de trigo
Dimensiones del tamiz :	125, 180, 212, 250, 355 micrón
Pantalla :	4 Digit LED
Número de tamices :	5 polea + recipiente colector + tapa
Capacidad :	100 - 200 gr
Rango de temperatura de funcionamiento :	10 – 45 ºC
La garantía del producto :	2 Año
Garantía de repuestos :	15 Año

Embalaje de caja de madera
Tratada térmicamente

